

Zukünftig verlängern Sie ihren Tisch im Handumdrehen – oder eher im Plattenumdrehen:

Tisch verlängern:

1. Verlängerungsplatte unter dem Tisch hervorziehen und 90° aufkippen
2. Platte um 90° drehen (rastet an Endposition automatisch ein)
3. Platte um 90° abkippen (rastet an Auszugsführung ein)
4. Verlängerungsplatte ganz an Tisch schieben

Die automatisch einrastende Verriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Zurückkippen der Platte.

Um die Platte zu versorgen wird der Verschluss am Auszugsprofil durch Ziehen am Griff entriegelt. Dann verschwindet die Verlängerung im umgekehrten Bewegungsablauf wieder unsichtbar unter den Tisch.

## Vorteile:

### Einfachste Montage

Keine Ausfräsungen oder Anschlagversuche nötig. Alles was es braucht sind Messband, Bleistift und Akkuschauber. Den Tisch umdrehen, Beschlag festschrauben – fertig.

### Nachrüstbar

Keine Trennfuge am Tisch nötig – auch an bestehenden Tischen nachrüstbar.

### Immer griffbereit

Die Verlängerungsplatte muss nicht mehr in den Keller gestellt werden. Sie wird am Auszug befestigt und ist bei Bedarf sofort griffbereit.

### Kinderleicht zu Bedienen

Die Platte hängt immer im Gleichgewicht und kann ohne Kraftaufwand bewegt werden.

Zum Lieferumfang gehört der Auszugsbeschlagn mit Montageanleitung und Montageschablone Massstab 1:1. Die Verlängerungsplatte gehört **nicht** zum Lieferumfang und wird vom Schreiner passend zum Tisch gefertigt. Die Dicke muss der Tischplattenstärke entsprechen. Damit kommt sie in der Einsatzposition automatisch bündig mit der Tischoberfläche zu liegen.

Akrobat® ist in zwei Größen lieferbar:

Artikelnummer	max. Ansatzplatte	nötiges Lichtmass (zwischen Tischfüssen)
70.170.060	600 mm	700 mm
70.170.050	500 mm	600 mm

Der Platzbedarf in der Ruheposition längs unter dem Tisch:  
**Tischbreite + mindestens 100 mm.**

Platzbedarf in der Höhe:  
**Tischplattendicke + 35 mm (Beispiel Tischplatte 40 mm: 40 + 35 = 75 mm).**

Maximale Tischbreite:  
**1200 mm (bei normaler Tischhöhe von 750 mm).**

