

## Ei650

<b>Titel in der Suche</b>	10-Jahres-Rauchmelder Ei650	
<b>Titel auf der Produktseite</b>	Ei Electronics Rauchmelder Ei650	
<b>Übersicht</b>	<b>10-Jahres-Rauchwarnmelder mit fest eingebauter Lithiumbatterie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stand-alone Gerät</li> <li>• fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie</li> <li>• großer Test-/Stummschaltknopf</li> <li>• anschwellende Testlautstärke</li> <li>• ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich</li> <li>• automatische Verschmutzungskompensation</li> <li>• Demontagesicherung</li> <li>• VdS-geprüft gemäß DIN EN 14604</li> <li>• Qualitätssiegel Q gemäß VdS 3131/vfdb 14-01</li> <li>• Testsieger Stifung Warentest 1/2016</li> <li>• 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer</li> </ul>	
<b>Lieferumfang</b>	Rauchmelder Ei650 inkl. Montageplatte, Handbuch, Schrauben und Dübel	
<b>Technische Daten</b>	<b>Abmessungen</b>	
	Dimension	Ø 115 mm   T 50 mm
	Gewicht	185 g
	<b>Eigenschaften</b>	
	Einsatztemperatur	-10 bis + 40°C
	Lagertemperatur	-10 bis + 40°C
	Sensortyp	photoelektrischer Sensor
	Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
	Schalldruck	85dB(A) in 3 m Abstand
	Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
	Schutzgrad	IP20
	Demontagesicherung	ja
	Automatische Selbstüberwachung	ja
	Verschmutzungskompensation	ja
	Stromversorgung	3V-Lithium-Batterie
	Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
	Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
	Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 HB klassifiziert
	<b>Qualität</b>	
	Normen / Standards	EN 14604:2005 + AC:2008
Zulassung	VdS G211009	
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie	

## Ei650W

<b>Titel in der Suche</b>	Funk-Rauchmelder Ei650W	
<b>Titel auf der Produktseite</b>	Ei Electronics Funk-Rauchmelder Ei650W	
<b>Übersicht</b>	<b>10-Jahres-Rauchwarnmelder mit fest eingebauter Lithiumbatterie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF (separat zu erwerben)</li> <li>• fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie</li> <li>• großer Test-/Stummschaltknopf</li> <li>• anschwellende Testlautstärke</li> <li>• ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich</li> <li>• automatische Verschmutzungskompensation</li> <li>• Demontagesicherung</li> <li>• VdS-geprüft gemäß DIN EN 14604</li> <li>• Qualitätssiegel Q gemäß VdS 3131/vfdb 14-01</li> <li>• 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer</li> </ul>	
<b>Lieferumfang</b>	Rauchmelder Ei650W inkl. Montageplatte, Handbuch, Schrauben und Dübel	
<b>Technische Daten</b>	<b>Abmessung</b>	
	Dimension	Ø 115 mm   T 50 mm
	Gewicht	185 g
	<b>Eigenschaften</b>	
	Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
	Lagertemperatur	-10 bis +40°C
	Sensortyp	photoelektrischer Sensor
	Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
	Schalldruck	85dB(A) in 3 m Abstand
	Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
	Schutzgrad	IP20
	Demontagesicherung	ja
	Automatische Selbstüberwachung	ja
	Verschmutzungskompensation	ja
	Stromversorgung	3V-Lithium-Batterie
	Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
	Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
	Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 HB klassifiziert
	<b>Vernetzung</b>	
	Funk	31 Stück (bis zu 12 RWM empfohlen)
	<b>Qualität</b>	
	Normen / Standards	EN 14604:2005 + AC:2008
Zulassung	VdS G211009	
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie	

## **Ei600MRF**

<b>Titel in der Suche</b>	Funkmodul Ei600MRF	
<b>Titel auf der Produktseite</b>	Ei Electronics Funkmodul Ei600MRF	
<b>Übersicht</b>	<b>Funkmodul Ei600MRF für Rauchwarnmelder der Modellreihe Ei650</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkzeuglose Montage: Einstecken des Funkmoduls per Hand</li> <li>• Hauscodierung zur störungsfreien Kommunikation mit allen Systemkomponenten</li> <li>• Easy-Entry-Funktion: erleichtert die Einbindung neuer Einheiten in bestehende Funksysteme</li> <li>• Buddy-Missing-Funktion: zeigt das Entfernen einer Einheit aus dem Funksystem an</li> </ul>	
<b>Lieferumfang</b>	Funkmodul Ei600MRF inkl. Handbuch	
<b>Technische Daten</b>	<b>Abmessung</b>	
	Dimension	B 60 mm   H 20 mm   T 30 mm
	<b>Eigenschaften</b>	
	Einsatztemperatur	-10 bis + 40°C
	Lagertemperatur	-10 bis + 40°C
	Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
	Stromversorgung	3V Lithium-Batterie
	Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
	<b>Funk</b>	
	Frequenz	868,499 MHz
	Signalstärke	+ 10 dBm
	Reichweite	>100 m im Freifeld
	<b>Vernetzung</b>	
	Funk	31 Geräte (davon bis zu 12 Warnmelder je Gruppe empfohlen)
	<b>Qualität</b>	
	Normen / Standards	DIN EN 14604; DIN 14676, VdS 3515 (G211009)
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie	