

## AS 2300

schlüsselbetätigtes Getriebe, vorbereitet für Profilylinder,  
mit Wechsel, durchgehende Stulp verzinkt und gelb chromatiert.

Verriegelung: Hauptschloß plus 2 Rundbolzen.

### Bestell-Nr.:


AS 2300 F 16	mit Flachstulp	16 x 3 mm
AS 2300 F 20	mit Flachstulp	20 x 3 mm
AS 2300 F 24	mit Flachstulp	24 x 3 mm
AS 2300 P 6/24	mit U-Profil-Stulp	6 x 24 x 6 x 2 mm
AS 2300 P 8/24	mit U-Profil-Stulp	8 x 24 x 8 x 2 mm
AS 2300 P 10/24	mit U-Profil-Stulp	10 x 24 x 10 x 2 mm
AS 2300 P 6/22	mit U-Profil-Stulp	6 x 22 x 6 x 2 mm
AS 2300 P 8/22	mit U-Profil-Stulp	8 x 22 x 8 x 2 mm

Dornmaß <sup>1)</sup>	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100 mm
Entfernung:													
72 mm	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X	X	X
85 mm	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-
88 mm	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-
92 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nußvierkant:	8 mm, 8,5 mm, 9 mm oder 10 mm												

### Erforderliche Auftragsangaben:

Bestell-Nr., Dornmaß, Entfernung, Nußvierkant, evtl. gewünschte Maßvariante, Sonderausführung oder abweichende Stulpoberfläche.

E	A	B	C	F	G	H	I	K
72	2170	740	750		1000		320	160
85	2400	752	748		1049		505	200
88	2170	756	734		1016		320	160
92	2170	760	730		1020		320	160



<sup>1)</sup> Ausstattung und Maße der Hauptschlösser siehe Seite i 14.