

AS 2372 - passend für DIN-Zargen

schlüsselbetätigtes Getriebe, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel, durchgehende Stulp verzinkt und gelb chromatiert.

Verriegelung: Hauptschloß plus 2 Rundbolzen.

Bestell-Nr.:

AS 2372 F 16	mit Flachstulp	16 x 3 mm
AS 2372 F 20	mit Flachstulp	20 x 3 mm
AS 2372 F 24	mit Flachstulp	24 x 3 mm
AS 2372 P 6/24	mit U-Profil-Stulp	6 x 24 x 6 x 2 mm
AS 2372 P 8/24	mit U-Profil-Stulp	8 x 24 x 8 x 2 mm
AS 2372 P 10/24	mit U-Profil-Stulp	10 x 24 x 10 x 2 mm
AS 2372 P 6/22	mit U-Profil-Stulp	6 x 22 x 6 x 2 mm
AS 2372 P 8/22	mit U-Profil-Stulp	8 x 22 x 8 x 2 mm

Dornmaß: ¹⁾	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100 mm
Entfernung:													
72 mm	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X	-	-
Nußvierkant:	8 mm, 8,5 mm, 9 mm oder 10 mm												

Erforderliche Auftragsangaben:

Bestell-Nr., Dornmaß, Nußvierkant, evtl. gewünschte Maßvariante, Sonderausführung oder abweichende Stulpoberfläche.

E	A	B	C	F	G	H	I	K
72	2170	850	730		1042		298	92

Maßvariante W 7

E	A	B	C	F	G	H	I	K
72	2170	760	730		1042		298	182

Bestelldaten wie umseitig vermerkt, jedoch mit Zusatzbezeichnung W 7

Ferner lieferbare Stulpausführungen:

verzinkt und hell chromatiert, silberfarbig -, weiß -, braun -, schwarz kunststoffbeschichtet, mahagoni- oder messingfarbig lackiert, Nirosta matt gebürstet sowie - nur bei Flachstulpen - Messing poliert oder matt gebürstet.

¹⁾ Ausstattung und Maße des Hauptschlusses siehe Seite i 14.

Sonderausführungen siehe Seite i 16 - i 17 • Zubehör siehe Zubehörliste

